



Flexbollard Signalisation Intelligente

Flexbollard Signalisation intelligente

Vous trouverez ces modèles dans la spécification standard 250 version 3.1 de l'Agence pour les routes et la circulation.

Le Flexbollard est un produit conçu pour la signalisation routière et peut être utilisé pour les routes, les parkings et les pistes cyclables (également disponible avec LED). Le poteau a un effet dissuasif et réduit considérablement les accidents de la circulation. Grâce à la méthode de fabrication et au matériau de haute qualité, le Flexbollard est très résistant et flexible et reprend sa forme d'origine, en bon état, après son impact.



Innovation flexible

- Fabriqué à l'aide d'une technologie de pulvérisation de polyuréthane hautement flexible
- Le poteau peut revenir à 100% à sa forme d'origine
- Résistant à plus de 1000 collisions
- Additifs inclus avec protection UV et dégradation thermique
- Fabriqué conformément au Règlement ONU 12899-3
- Plaques réfléchissantes prismatiques flexibles - lentilles prismatiques réfléchissantes résistantes aux chocs recouvertes d'une couche adhésive sensible à la pression et dépassant les valeurs de réflexion de l'ASTM Type III
- Modèle fixe et amovible avec une seule et même ancre. Aucun foret plus grand que 24 mm n'est nécessaire pour les deux modèles

Assemblage facile

1. Percez un trou d'une profondeur de 110 mm.
2. Nettoyez soigneusement et enlevez toute la poussière.
3. Placer l'ancrage chimique dans le trou - de bas en haut.
4. Montez l'ancrage de poteau dans le trou avec le manchon métallique attaché.
5. Pour une utilisation amovible, laissez la feuille en bas du poteau avec 1 mm de PVC.
6. Pour une utilisation permanente, installez le poteau sans le film PVC de 1 mm.
7. Exigences: foret de 24 mm / ancrage chimique / ancrage au sol en métal 100 x 21 mm / clé pour un retrait facile.

Product specificaties Flexbollard Signalisation Intelligente

Hauteur	400 mm
	680 mm
	800 mm
	1000 mm
Diamètre	Ø 80 mm
	Ancre: Ø 16 mm
	Manchon en métal: Ø 22 mm
Matériel	Polyuréthane flexible
Option(s)	Avec ou sans LED

