



Boomrooster rond spots

Eigenschappen

- Materiaal boomrooster: gietijzer EN-GJS-500 (GGG 50)
- Materiaal frame: thermisch verzinkt staal
- Kleur: poedercoating RAL 9005
- Draaglast: 50Kn
- Bewateringsgat voorzien

Extra opties:

- Betonnen funderingsvierkant voor stalen frame en boomrooster
- Boomkorf
- Andere afmetingen op aanvraag

Straal design rond met spots

| Artikel nr. | Benaming | Lengte (L) | Diameter (d) | Hoogte (H) | Segment | # spots |
|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|---------|
| 4515007063 | HAKD 150/70 | 1500 mm | 700 mm | 41 mm | 4 | 1-4 |
| 4518007063 | HAKD 180/70 | 1800 mm | 700 mm | 41 mm | 6 | 1-4 |
| 4520007063 | HAKD 200/70 | 2000 mm | 700 mm | 46 mm | 6 | 1-4 |

Radiaal design rond met spots

| Artikel nr. | Benaming | Lengte (L) | Diameter (d) | Hoogte (H) | Segment | # spots |
|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|---------|
| 4515007064 | HAKD 150/70 | 1500 mm | 700 mm | 41 mm | 4 | 1-4 |
| 4520007064 | HAKD 200/70 | 2000 mm | 700 mm | 46 mm | 6 | 1-4 |

