



## Boomrooster vierkant spots

### Eigenschappen

- Materiaal boomrooster: gietijzer EN-GJS-500 (GGG 50)
- Materiaal frame: thermisch verzinkt staal
- Kleur: poedercoating RAL 9005
- Draaglast: 50Kn
- Bewateringsgat voorzien

### Extra opties:

- Betonnen funderingsvierkant voor stalen frame en boomrooster
- Boomkorf
- Andere afmetingen op aanvraag

### Straal design vierkant met spots

#### Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Segment	# spots
4615007063	HAQD 150/70	1500 mm	700 mm	41 mm	4	1-4
4618007063	HAKD 180/70	1800 mm	700 mm	41 mm	8	1-4
4620007063	HAQD 200/70	2000 mm	700 mm	46 mm	8	1-4

### Radiaal design vierkant met spots

#### Boomrooster:

Artikel nr.	Benaming	Lengte (L)	Diameter (d)	Hoogte (H)	Segment	# spots
4615007064	HAQD 150/70	1500 mm	700 mm	41 mm	4	1-4
4620007064	HAQD 200/70	2000 mm	700 mm	46 mm	8	1-4

