



## E-Bike fietsbeugel met oplaadpunt

### E-BIKE FIETSBEUGEL MET OPLAADPUNT

454\_080PBE en afsluitbaar batterijvak 454\_080PBEL

Ook verkrijgbaar in opstelling met meerdere beugels.

- E-bike fietsbeugel met oplaadpunt en afsluitbaar batterijvak (optioneel)
- Aanlegbeugel van thermisch verzinkt staal en gepoedercoat
- gecoate stalen vierkante buis inclusief IP 54 uitgang
- stopcontact 230V met beschermkap
- verkrijgbaar met één of 2 stopcontacten
- Enkele fietsbeugel
- E-bike aanlegbeugel met laadstation
- inclusief IP67 uitgangcontactdoos 230V
- met beschermhoes, met afsluitbare oplaadbox
- enkele beugel gemaakt van vierkante buis 100x100mm / 60x60mm
- breedte: 800 mm
- totale hoogte: 800 mm
- met voetplaten om op de vaste ondergrond vast te bouten
- thermisch verzinkt en zwart gecoat



### Product specificaties E-Bike fietsbeugel met oplaadpunt

Breedte	870mm
Hoogte	810mm
Diameter	kokerprofiel 60x60 en 100x100mm
Gewicht	15,7kg 17,9kg
Aansluiting	IP67 230V
Kleur	zwart
Materiaal	gegalvaniseerd staal
Installatiemethode	met voetplaat

