


Fietsrek 4000 & 4000 BR

De Stand Parker 4000 BR biedt ook voldoende ruimte voor trendy fietsen met bandenbreedtes 55 of 64 mm of 29 inch wielen. Wat het model 4000 betreft, voorkomen de uitzonderlijk hoge parkeereringen dat de fietsen omvallen en de schade aan de velg wordt veroorzaakt. Tegelijkertijd bieden ze een veilige verbinding voor sloten. Om waardevolle ruimte te sparen, kunnen fietsen op hoogte worden geparkeerd of op verzoek ook dubbelzijdig worden geparkeerd. De diepte van de parkeerplek is ongeveer 1850 mm voor eenzijdig parkeren en ca. 3200 mm voor dubbelzijdig. Grondankers en montagebeugels beschikbaar als accessoires.



- Robuuste, tegen corrosie beschermde stalen constructie
- Bescherming tegen omvallen door hoge parkeerbeugels
- fietsrek 4000 voor wielen tot 55 mm
- fietsrek 4000 BR voor wielen tot 64 mm
- Geschikt voor 29-inch wielen
- Snelle zuinige verzending
- Hoogteverschil fietsklem: standaard 10 mm / optioneel 20 mm (enkelzijdig)

WORDT GELEVERD ALS BOUWPAKKET



Enkelzijdig		Dubbelzijdig	
Hartafstand 350 mm (hoogteverschil fietsklem 10 mm) type 4000			
Plaatsen	Lengte (mm)	Plaatsen	Lengte (mm)
2	700 mm	4	00 mm
3	1050 mm	6	1050 mm
4	1400 mm	8	1400 mm
5	1750 mm	10	1750 mm
6	2100 mm	12	2100 mm
Hartafstand 350 mm (hoogteverschil fietsklem 20 mm) type 4000 BR			
2	780 mm		
3	1170 mm		
4	1560 mm		
5	1950 mm		

Product specificaties Fietsrek 4000 & 4000 BR

Bandbreedte	Tot 64 mm
Plaatsen	Zie tabel
Artikelnummer	4000

