



## Jislon® Anti-Condens spiegels

### JISLON® ANTI-CONDENS SPIEGELS

- **Anti-Condens:** dankzij de unieke Jislon HYDRO-KLEAN RVS-coating wordt 95% van het beslaan van de spiegel voorkomen. Hierdoor is geen stroomaanleg nodig waardoor de spiegel flexibel te plaatsen is.

De spiegels van JISLON® staan garant voor kwaliteit en voldoen aan de hoogst gestelde kwaliteitseisen. Zo worden ze voortdurend getest op duurzaamheid, kras- en slagvastheid en klimatologische invloeden. Doordat JISLON® ook beschikt over het grootste assortiment in de markt bent u voor iedere situatie verzekerd van de beste spiegel.

Jislon levert de spiegel die nagenoeg niet meer beslaat! Door de toepassing van de unieke JISLON HYDRO-CLEAN-technologie van SJ-C-Japan, behoren problemen zoals het beslaan van de spiegel, of onscherp of vervuildbeeld, tot het verleden. De unieke eigenschappen van deze spiegel: - Beslaat nagenoeg niet meer - Geen dure verwarmingselementen nodig - Geen dure stroom aanleg nodig - Hierdoor flexibel te plaatsen - Onderhoudsvrij Specificaties: - RVS spiegel Ø60 cm - Helder slagvast RVS - Slagvast PP frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 15 meter



- **RVS spiegel Ø60 cm art.350-100** - Helder slagvast RVS - Slagvast PP frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 15 meter
- **RVS spiegel Ø80 cm art.350-200** - Helder slagvast RVS - Slagvast PP frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 20 meter
- **RVS spiegel Ø100 cm art.350-350** - Helder slagvast RVS - Slagvast PP frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 25 meter
- **RVS spiegel 40x60 cm art.350-400** - Helder slagvast RVS - Slagvast PP frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 15 meter
- **RVS spiegel 60x80 cm art.350-500** - Helder slagvast RVS - Slagvast PP frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 20 meter
- **RVS spiegel 40x60 cm art.350-430** - Helder slagvast RVS - Aluminium frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm - Gebruikersafstand 0 - 15 meter
- **RVS spiegel 60x80 cm art.350-530** - Helder slagvast RVS - Aluminium frame met reflecterend rood/wit 3M folie - Incl. bevestigingsbeugel 48-90 mm

