



Plantenbak Cado

Ronde tapse Cortenstalen plantenbak



Cortenstaal ook wel bekend als weervast staal, is een metaallegering bestaande uit ijzer waaraan koper, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Cortenstaal wordt bij blootstelling aan de buitenlucht bedekt met een beschermende roest laag. Deze natuurlijke vaste roest laag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is standaard 2mm. 3-4 en 5mm is op aanvraag mogelijk.

Belangrijk:

- Producten worden ongeroest aangeleverd
- Zorg voor een goede afwatering (gaten in bodem standaard af-productie), er mag geen overtollig water in de plantenbak blijven staan, omdat het materiaal dan op den duur kan gaan doorroesten door combinatie zuurstof en aarde.
- Geen hydrokorrels gebruiken aangezien deze vocht vasthouden
- Producten dienen na levering direct uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige roest en vlekken veroorzaken.

Pluspunten:

- Zeer sterk en slijtvast
- Onderhoudsarm
- Weervast en duurzaam materiaal
- Warme en natuurlijke uitstraling
- Standaard zitten er voetjes van 15 mm onder de bakken voor een goede afwatering
- Maatwerk mogelijk, optioneel polyurea coating aan binnenzijde mogelijk
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP
- Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol (als het roestproces is gestopt)

Beplantingsadvies:

- De bodem voorzien van een laag kiezels Ø35 mm sortering
- Géén overlooppijpje gebruiken (er mag geen water in de bak blijven staan)
- Hierover een waterdoorlatend anti-worteldoek
- Hierop aarde die geschikt is voor het type beplanting



AFMETINGEN PLANTENBAKKEN TYPE CADO			
ARTIKEL	DIAMETER (mm)	HOOGTE (mm)	GEWICHT (kg)
CC4	1200	1000	70
CC4.1	1200	800	61
CC4.2	1200	600	51
CC5	1000	1000	56
CC5.1	1000	800	48
CC5.2	1000	600	40
CC6	800	1000	43
CC6.1	800	800	36
CC6.2	800	600	30





CC8.1	600	800	26
CC8.2	600	600	20

