



Veiligheidsbeugel

Het doel van een veiligheidsbeugel is om gevaarlijke zones af te zetten in werkplaatsen, magazijnen, rond machines en een veilige doorgang te waarborgen.

Claerbout biedt u een assortiment robuuste veiligheidsbeugels met horizontale dwarsverbinding. Deze beugels zijn te verkrijgen in verschillende lengtes en montagebevestigingen.

De beugels zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. De diameter van de beugels is 48 mm en hebben een wanddikte van 2,5 mm.



Beugels met dwarsverbinding

- Gele coating en zwarte signaalstrepen
- Diameter 48 x 2,5 mm

Om in te betonneren

- 448-32BG 1000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 12 kg
- 448-33BG 1500 mm (b) x 1000 mm (HBG) 15 kg
- 448-34BG 2000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 17 kg

Met voetplaat voor keilboutbevestiging

- 448-62BG 1000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 12 k
- 448-63BG 1500 mm (b) x 1000 mm (HBG) 15 kg
- 448-64BG 2000 mm (b) x 1000 mm (HBG) 17 kg

Beugels zonder tussenstuk

- Gele coating en zwarte signaalstrepen
- Diameter 76 x 2,5 mm

Totale breedte	HBG	betonneren	vloerplaat
300	250	477.01BG	477.01PBG
750	250	447.02BG	477.02PBG
1000	250	477.03BG	477.03PBG
300	650	477.04BG	477.04PBG
750	650	477.05BG	477.05PBG
1000	650	477.06BG	477.06PBG
300	1150	477.07BG	477.07PBG
750	1150	477.08BG	477.08PBG
1000	1150	477.09BG	477.09PBG